



Kolibir Ltd.

קוליביר בע"מ

הוראות שימוש : צבע סימון דרכים בגוון צהוב
מק"ט - 605.

כושר כיסוי : 36 מ"ר לפח 18 ליטר .
דילול : עד למקסימום 10% , במדלל לסימון כבישים מתוצרת קוליביר בע"מ.
ניקוי : במדלל לסימון כבישים מתוצרת קוליביר בע"מ .
אחסון : עד 12 חודשים במיכל חתום.
שיטת יישום : התזה , הברשה .
תנאי סביבה ליישום : טמפ' 10-40 צלזיוס , לחות יחסית - מכסימום 65% .

כדי להשיג סימון תקין של הכביש , יש לפעול עפ"י הנוהלים שבתקן ישראלי ת"י 934 .
יש לערבב את הצבע עד לקבלת תמיסה הומוגנית , יש לנקות את המשטח מאבק ושומן , אין לצבוע על משטח לח או שבעה ימים לפני גשם צפוי .

כאשר נדרש החזר אור לילה – יש להשתמש בכדוריות זכוכית עפ"י תקן ישראלי ת"י 1423 מסוג Potters 125-600T.
כמויות ליישום : צבע 800 גר' למ"ר , כדוריות 350 גר' למ"ר , (הכמויות מתייחסות למשטח בעל עומק מרקם 0.1 +/- 0.7 מ"מ) .
יש לפזר את התוסף על הצבע הרטוב מייד לאחר היישום .

www.kolibir.com

info@kolibir.com